

Příloha č. 1A národního standardu pro elektronické systémy spisové služby

Schéma XML pro výměnu dokumentů a jejich metadat

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--
*****
*
XSD schema typů použitých ve WSDL pro manipulaci s datovými zprávami
verze 2.1      9.6.2009 novela
```

Změny:

5.2.2009 verze 0.1 základní verze
10.2.2009 verze 0.2 - v typu tDelivery místo ID zprávy je nyní kompletní obálka včetně časového razítka a hashe, které se ale asi nepoužije, protože bez písemnosti neplatí
18.2.2009 verze 0.3 - v typu tDelivery přibyl obalovací element dmDm pro obálku DZ (sjednocení s tReturnedMessage[Envelope])
- v typu tReturnedMessageEnvelope vypuštěna nadbytečná sekvence
- doplněna dokumentace k méně jasným elementům a atributům
19.2.2009 verze 0.4 - upřesněn význam dmPurpose jako pole pro Zmocnění (zrušeno ve verzi 0.6)
- k tFile přidán do obálky souboru další atribut dmUpFileGuid, který společně s dmFileDialog může uchovat vztahy závislosti mezi soubory
- do atributu dmFileType přidána další položka výčtu typu "signature"
- do skupiny elementů gMessageEnvelope přidány nové elementy upřesňující podrobnější organizační členění organizací (dmRecipientOrgUnit, dmRecipientOrgUnitNum, dmRecipientOrgUnit a dmRecipientOrgUnitNum).
24.2.2009 verze 0.5 - změněn základní namespace na <http://isds.czechpoint.cz>
25.2.2009 verze 0.6 - změněno jméno elementu dmSubstDelivery na výstižnější dmAllowSubstDelivery
- změněna vnitřní struktura grupy gMessageEnvelope - skládá se nově z několika elementů a nové grupy gMessageEnvelopeSub obsahující všechny elementy potřebné pro vytvoření DZ (použití ve WSDL)
- přidán nový typ tMessageEnvelopeSub (obsahující grupu gMessageEnvelopeSub): obsahuje jen ty elementy obálky, které se zadávají na vstupu WS CreateMessage; důsledkem je trochu zpřeházené pořadí v gMessageEnvelope a tedy i v odvozených typech
- do grupy gMessageEnvelopeSub přidána pětice elementů (dmLegalTitle...) nahrazující původní jeden stringový element dmPurpose; pro zadání Právního titulu/Zmocnění písemnosti (zákon, rok, paragr., odst. a písmeno)
- do grupy gMessageEnvelopeSub přidán element dmIdent pro Značku (spisovou)
- do grupy gMessageEnvelope přidána dvojice

elementů s adresou odesílatele a adresou příjemce (dmSenderAddress a dmRecipientAddress)

27.2.2009 verze 0.7 - element dmMessageStatus změněn na typ integer

- element dmMessageStatus se stavem DZ přidán

i do stažené zprávy (tReturnedMessage), stažené obálky DZ
(tReturnedMessageEnvelope) a Dodejky (tDelivery)

- upraveno pořadí elementů v

gMessageEnvelopeSub (dmAllowSubstDelivery na konec)

20.3.2009 verze 1.0 - přidány elementy (na první úrovni) k jednotlivým typům pro použití jako parametry ve WSDL
(document/literal)+komplexní typy pro tyto elementy popisující jednotlivé parametry operací

- podle požadavku MV upraveny v grupě
gMessageEnvelopeSub elementy pro Číslo jednací a Spisovou značku: zdvojeny (1x pro odesílatele, 1x pro příjemce), u původních změněno jméno, nově tedy jsou: dmRecipientRefNumber, dmSenderRefNumber, dmRecipientIdent, dmSenderIdent

31.3.2009 verze 1.1. - opraven překlep v complex type
tListOfMessOutput: z dmRecieverOrgUnit na dmRecipientOrgUnit
- sjednoceno pojmenování elementů - u typu
tStatus jsou elementy dmStatusCode a dmStatusMessage (místo StatusCode a StatusMessage)

- upravena vlastnost atributu dmFileDescr u
popisu přílohy - nově je Required, protože se objeví v seznamu příloh DZ
na portále

15.4.2009 verze 1.2 - přidán element DummyOperation pro WS stejného jména

13.5.2009 verze 1.5 - opraveno jméno elementu dmSenderOrgUnitNum a
dmRecipientOrgUnitNum ve vstupních parametrech WS pro získání seznamu, aby
bylo shodné se stejným elementem u zprávy

- opraven typ u elementu

MarkMessageAsDownloadedResponse - chyběl obalovací element dmStatus
- opraveno omezení u typu tIdDm z length na
maxLength

- doplněna kardinalita některých elementů v
odpovědích od serveru - při výskytu některých chyb se vrací pouze Status
- doplněna vlastnosti nullable = TRUE u
některých elementů vč. stringových

3.6.2009 verze 2.0 - novela zákona 300/2008 Sb. a ChangeRequesty
- do obálky stažené zprávy (a tudíž do všech
struktur pracujících se zprávou) přibyl element dmSenderType typu int pro
typ DS odesílatele

- do stažené zprávy (tReturnedMessage),
stažené obálky zprávy (tReturnedMessageEnvelope) a do staženého seznamu
zpráv (tRecord) přibyl element dmAttachmentSize typu int pro velikost
přílohy v DS

- na vstup služby CreateMessage (element
CreateMessage) přibyl nepovinný element dmOVM pro příznak, je-li DZ
odesílána v režimu OVM (pro DS typu OVM nepodstatný)

9.6.2009 verze 2.1 - do obálky zprávy přibyl nepovinný element
dmAmbiguousRecipient

- změna namespace pro verzi ISDS 2.0

```

*****
-->
<xs:schema xmlns:tns="http://isds.czechpoint.cz/v20"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://isds.czechpoint.cz/v20"
elementFormDefault="qualified">
    <xs:simpleType name="tIdDm">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>ID datové zprávy</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="tIdDb">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>ID datové schránky</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="7"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="tFile">
        <xs:choice>
            <xs:element name="dmXMLContent">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>obálka pro libovolný XML
obsah</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:any/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="dmEncodedContent"
type="xs:base64Binary">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>obálka pro písemnost
libovolného podporovaného formátu</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:choice>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="tFilesArray">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="dmFile" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Jedna písemnost DZ (=soubor
nebo XML )</xs:documentation>
                </xs:annotation>

```

```

<xs:complexType mixed="false">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="tns:tFile">
            <xs:attribute name="dmMimeType"
type="xs:string" use="required">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>typ
písemnosti v MIME zápisu, např. application/pdf nebo
image/tiff</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute
name="dmFileMetaType" use="required">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>výčet typů písemností, main je pouze
jedna</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction
base="xs:string">
                    <xs:enumeration
value="main"/>
                    <xs:enumeration
value="enclosure"/>
                    <xs:enumeration
value="signature"/>
                    <xs:enumeration
value="meta"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:attribute name="dmFileGuid"
type="xs:string" use="optional">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>nepovinný interní identifikátor tohoto dokumentu
- pro vytváření stromu závislostí dokumentů</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="dmUpFileGuid"
type="xs:string">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>nepovinný interní identifikátor nadřízeného
dokumentu (např. pro vztah soubor - podpis aj.)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="dmFileDescr"
type="xs:string" use="required">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>může

```

obsahovat jméno souboru, příp. jiný popis. Objeví se v seznamu příloh na portále</xs:documentation>

```
                                </xs:annotation>
                                </xs:attribute>
                                <xs:attribute name="dmFormat"
type="xs:string" use="optional">
                                <xs:annotation>

                                    <xs:documentation>nepovinný údaj - odkaz na definici
formuláře</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:attribute>
                                </xs:extension>
                                </xs:complexContent>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                    <xs:complexType name="tStatus">
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="dmStatusCode" type="xs:string">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>kód chyby nebo stavu (0000
- bez chyby, 0001 - odložení zprac.)</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="dmStatusMessage" type="xs:string">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>popis chyby
česky</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                    <xs:element name="dmStatus" type="tns:tStatus"/>
                    <xs:complexType name="tHash">
                        <xs:simpleContent>
                            <xs:extension base="xs:base64Binary">
                                <xs:attribute name="algorithm" type="xs:string">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Algoritmus hashovací
funkce, např. SHA-1</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:attribute>
                            </xs:extension>
                        </xs:simpleContent>
                    </xs:complexType>
                    <xs:group name="dmEvent">
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="dmEventTime" type="xs:dateTime"
nillable="true"/>
                            <xs:element name="dmEventDescr" type="xs:string"
```

```

nillable="true" />
    </xs:sequence>
</xs:group>
<xs:complexType name="tEvent">
    <xs:sequence>
        <xs:group ref="tns:dmEvent"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="tEventsArray">
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
        <xs:element name="dmEvent" type="tns:tEvent" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:group name="gMessageEnvelopeSub">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Obálka zprávy bez ID  
DZ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="dmSenderOrgUnit" type="xs:string" nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Organizační jednotka  
odesílatele slovně; nepovinné, mohou doplňovat ESS</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="dmSenderOrgUnitNum" type="xs:integer" nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Organizační jednotka  
odesílatele hodnotou z číselníku; ESS, nepovinné</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="dbIDRecipient" type="tns:tIdDb" nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>ID datové schránky  
příjemce</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="dmRecipientOrgUnit" type="xs:string" nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Organizační jednotka  
příjemce slovně, nepovinné, možné upřesnění příjemce při podání z  
portálu</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="dmRecipientOrgUnitNum" type="xs:integer" nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Organizační jednotka

```

```

příjemce hodnotou z číselníku; ESS, nepovinné</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="dmToHands" type="xs:string"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>K rukám - pomocný údaj
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="dmAnnotation" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Textová poznámka (Věc,
Předmět, Anotace)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="255"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="dmRecipientRefNumber"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Číslo jednací za strany
příjemce; nepovinné, </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="dmSenderRefNumber" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Číslo jednací za strany
odesílatele; nepovinné</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="dmRecipientIdent" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Spisová značka ze strany
příjemce; nepovinné</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="50"/>

```

```

                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="dmSenderIdent" nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Spisová značka a strany  
odesílatele; nepovinné</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="50"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="dmLegalTitleLaw" type="xs:integer"  
nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Zmocnění - číslo zákona;  
ESS</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="dmLegalTitleYear" type="xs:integer"  
nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Zmocnění - rok vydání  
zákona; ESS</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="dmLegalTitleSect" type="xs:string"  
nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Zmocnění - paragraf v  
zákoně; ESS</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="dmLegalTitlePar" type="xs:string"  
nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Zmocnění - odstavec v  
paragrafu; ESS</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="dmLegalTitlePoint" type="xs:string"  
nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Zmocnění - písmeno v  
odstavci; ESS</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="dmPersonalDelivery" type="xs:boolean"  
nillable="true">
            <xs:annotation>

```

```

                <xs:documentation>Příznak Do vlastních rukou
- může číst pouze adresát nebo osoba s explicitně daným
oprávněním</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="dmAllowSubstDelivery"
type="xs:boolean" nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Náhradní doručení
povoleno/nepovoleno - pouze pro některé subjekty (např.
soudy)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:group>
<xs:group name="gMessageEnvelope">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kompletní obálka zprávy včetně ID DZ a
ostatních elementů, které se nezadávají při vytvoření
DZ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="dmID" type="tns:tIdDm">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>ID datové
zprávy</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="dbIDSender" type="tns:tIdDb"
nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>ID datové schránky
odesílatele</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="dmSender" nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Odesílatel slovně;
doplňuje ISDS</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="100"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="dmSenderAddress" nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Poštovní adresa
odesílatele - požadavek ESS; doplňuje ISDS</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>

```

```

                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="100"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="dmSenderType" type="xs:int">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>hrubý typ schránky  
odesílatele (10=OVM, 20=PO, 30=PFO, 40=FO)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="dmRecipient" nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Příjemce slovně; doplňuje  
ISDS</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="100"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="dmRecipientAddress" nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Poštovní adresa příjemce -  
požadavek ESS; doplňuje ISDS</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="100"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="dmAmbiguousRecipient" type="xs:boolean" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Příznak, že adresát je  
ne-OVM povýšené na OVM (§5a)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:group ref="tns:gMessageEnvelopeSub" />
    </xs:sequence>
</xs:group>
<xs:complexType name="tReturnedMessage">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>typ pro staženou DZ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="dmDm">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Datová  
zpráva</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:group ref="tns:gMessageEnvelope" />
                <xs:element name="dmFiles"
type="tns:tFilesArray">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Pole
písemností DZ</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="dmHash" type="tns:tHash">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Hash kompletní DZ (z
elementu dmDm)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="dmQTimestamp" type="xs:base64Binary">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Kvalifikované časové
razítko</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="dmDeliveryTime" type="xs:dateTime"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>čas dodání do
DS</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="dmAcceptanceTime" type="xs:dateTime"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>čas
doručení</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="dmMessageStatus" type="xs:integer">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Stav DZ (dodaná, doručená
atd.); celé číslo 1-9</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="dmAttachmentSize" type="xs:integer"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>velikost přílohy v
kilobajtech (zaokrouhleno)</xs:documentation>
        </xs:annotation>

```

```

        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="tReturnedMessageEnvelope">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>typ pro staženou obálku DZ (bez
písemností, hash neplatí)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="dmDm">
            <xs:complexType>
                <xs:group ref="tns:gMessageEnvelope" />
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="dmHash" type="tns:tHash">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Hash kompletní DZ vč.
písemností, hash nejde spočítat z obálky!</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="dmQTimestamp"
type="xs:base64Binary"/>
            <xs:element name="dmDeliveryTime" type="xs:dateTime"
nillable="true" />
            <xs:element name="dmAcceptanceTime" type="xs:dateTime"
nillable="true" />
            <xs:element name="dmMessageStatus" type="xs:integer">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Stav DZ - celé číslo
1-9</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="dmAttachmentSize" type="xs:integer"
nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>velikost přílohy v
kilobajtech (zaokrouhleno)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
<xs:complexType name="tMessageEnvelopeSub">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>typ pro WS CreateMessage na
vstupu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:group ref="tns:gMessageEnvelopeSub" />
        <xs:element name="dmOVM" type="xs:boolean"
nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="tMessageCreateInput">
    <xss:sequence>
        <xs:element name="dmEnvelope"
type="tns:tMessageEnvelopeSub"/>
            <xs:element name="dmFiles" type="tns:tFilesArray"/>
        </xss:sequence>
    </xs:complexType>
<xs:element name="CreateMessage" type="tns:tMessageCreateInput" />
<xs:complexType name="tMessageCreateOutput">
    <xss:sequence>
        <xs:element name="dmID" type="tns:tIdDm" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
        <xs:element name="dmStatus" type="tns:tStatus" />
    </xss:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="CreateMessageResponse"
type="tns:tMessageCreateOutput" />
<xs:element name="VerifyMessage" type="tns:tIDMessInput" />
<xs:complexType name="tMessageVerifyOutput">
    <xss:sequence>
        <xs:element name="dmHash" type="tns:tHash" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
        <xs:element name="dmStatus" type="tns:tStatus" />
    </xss:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="VerifyMessageResponse"
type="tns:tMessageVerifyOutput" />
<xs:complexType name="tDelivery">
    <xss:annotation>
        <xs:documentation>typ pro Dodejku, Doručenku a
Nedoručenku</xs:documentation>
    </xss:annotation>
    <xss:sequence>
        <xs:element name="dmDm" >
            <xs:complexType>
                <xs:group ref="tns:gMessageEnvelope" />
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="dmHash" type="tns:tHash" />
        <xs:element name="dmQTimestamp"
type="xs:base64Binary" />
        <xs:element name="dmDeliveryTime" type="xs:dateTime"
nillable="true" />
        <xs:element name="dmAcceptanceTime" type="xs:dateTime"
nillable="true" />
        <xs:element name="dmMessageStatus" type="xs:integer" >
            <xss:annotation>
                <xs:documentation>Stav DZ</xs:documentation>
            </xss:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="dmEvents" type="tns:tEventsArray" >
            <xss:annotation>

```

```

                <xs:documentation>pole událostí dané DZ
(obvykle jen dodání a doručení)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="GetDeliveryInfo" type="tns:tIDMessInput"/>
<xs:complexType name="tDeliveryMessageOutput">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="dmDelivery" type="tns:tDelivery"
nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <xs:element name="dmStatus" type="tns:tStatus"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="GetDeliveryInfoResponse"
type="tns:tDeliveryMessageOutput"/>
    <xs:element name="GetSignedDeliveryInfo" type="tns:tIDMessInput"/>
    <xs:complexType name="tSignDelivMessOutput">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="dmSignature" type="xs:base64Binary"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
            <xs:element name="dmStatus" type="tns:tStatus" />
        </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="GetSignedDeliveryInfoResponse"
type="tns:tSignDelivMessOutput"/>
    <xs:complexType name="tRecord">
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <xs:element name="dmOrdinal">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Pořadové číslo v
seznamu</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:minInclusive value="1"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:group ref="tns:gMessageEnvelope"/>
            <xs:element name="dmMessageStatus" type="xs:integer">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Stav DZ, celé číslo 1 -
9</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="dmAttachmentSize" type="xs:integer"
nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>velikost přílohy v
kilobajtech (zaokrouhleno)</xs:documentation>

```

```

                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="dmDeliveryTime" type="xs:dateTime"
nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Čas
dodání</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="dmAcceptanceTime" type="xs:dateTime"
nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Čas
doručení</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="tRecordsArray">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>typ pro vrácený seznam
DZ</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="dmRecord" type="tns:tRecord" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="tListOfSentInput">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="dmFromTime" type="xs:dateTime"
nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>čas dodání
od</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="dmToTime" type="xs:dateTime"
nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>čas dodání
do</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="dmSenderOrgUnitNum" type="xs:integer"
nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>org. jednotka odesílatele -
číselník ESS</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="dmStatusFilter" type="xs:string">
                <xs:annotation>

```

```

                <xs:documentation>filtr na stav
zprávy</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="dmOffset" type="xs:integer"
nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>od kolikátého
záznamu</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="dmLimit" type="xs:integer"
nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>kolik
záznamů</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="tListOfMessOutput">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="dmRecords" type="tns:tRecordsArray"
nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>pole
výsledků</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="dmStatus" type="tns:tStatus" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="tListOfReceivedInput">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="dmFromTime" type="xs:dateTime"
nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>čas dodání
od</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="dmToTime" type="xs:dateTime"
nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>čas dodání
do</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="dmRecipientOrgUnitNum"
type="xs:integer" nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>org. jednotka příjemce - z

```

```

číselníku ESS</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="dmStatusFilter" type="xs:string">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>filtr na stav
zprávy</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="dmOffset" type="xs:integer">
nillable="true">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>od kolikátého záznamu (od
1)</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="dmLimit" type="xs:integer">
nillable="true">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>kolik
záznamů</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                    <xs:element name="GetListOfSentMessages"
type="tns:tListOfSentInput"/>
                    <xs:element name="GetListOfSentMessagesResponse"
type="tns:tListOfMessOutput"/>
                    <xs:element name="GetListOfReceivedMessages"
type="tns:tListOffReceivedInput"/>
                    <xs:element name="GetListOfReceivedMessagesResponse"
type="tns:tListOfMessOutput"/>
                    <xs:complexType name="tIDMessInput">
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="dmID" type="tns:tIdDm"/>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                    <xs:complexType name="tMessDownOutput">
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="dmReturnedMessage"
type="tns:tReturnedMessage" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                            <xs:element name="dmStatus" type="tns:tStatus"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                    <xs:element name="MessageDownload" type="tns:tIDMessInput"/>
                    <xs:element name="MessageDownloadResponse"
type="tns:tMessDownOutput"/>
                    <xs:complexType name="tMessEnvelDownOutput">
                        <xs:sequence>

```

```

        <xs:element name="dmReturnedMessageEnvelope"
type="tns:tReturnedMessageEnvelope" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
            <xs:element name="dmStatus" type="tns:tStatus" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="MessageEnvelopeDownload"
type="tns:tIDMessInput" />
        <xs:element name="MessageEnvelopeDownloadResponse"
type="tns:tMessEnvelDownOutput" />
        <xs:complexType name="tSignedMessDownOutput">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="dmSignature" type="xs:base64Binary"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                <xs:element name="dmStatus" type="tns:tStatus"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:element name="SignedMessageDownload" type="tns:tIDMessInput" />
        <xs:element name="SignedMessageDownloadResponse"
type="tns:tSignedMessDownOutput" />
        <xs:complexType name="tMarkMessOutput">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="dmStatus" type="tns:tStatus" />
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:element name="MarkMessageAsDownloaded"
type="tns:tIDMessInput" />
        <xs:element name="MarkMessageAsDownloadedResponse"
type="tns:tMarkMessOutput" />
        <xs:element name="SignedSentMessageDownload"
type="tns:tIDMessInput" />
        <xs:element name="SignedSentMessageDownloadResponse"
type="tns:tSignedMessDownOutput" />
        <xs:element name="DummyOperation" type="xs:string"
nillable="true" />
</xs:schema>
```