

Příloha č. 2 národního standardu pro elektronické vedení matriky – verze 1.0.1

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--
XSD â€" knihy manířelstvĚ

ZmĚny:
2024-05-20      Verze 1.0.1 â€" Minor patch.
                  â€" Āšprava dokumentace pro kvalita Āsdaje
type. Āšprava na korespondovĚnĚ s true/false.
                  â€" ZplĚmesnĚnĚ dokumentace pro stĚtnĚ
obĚťanstvĚ dle souĚťasnĚ zjiřtĚnĚ praxe.
                  - PlĚmidĚnĚ podmĚnky pro pořmadovĚ ĀřĚslo
dodateĚtnĚho zĚřpisu v intervalu 1 a vyřřřř.
                  - UpřmesnĚnĚ k vyplnĚnĚ objektu typu adresa.
                  - Datum dodateĚtnĚch zĚřznamřř a oprav je
nynĚ definovĚn jako datatype.
2024-01-01      Verze 1.0      â€" PoĚřřřteĚtnĚ verze.
-->

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Ematrika â€" SchĚma NĚřrodnĚho
standardu pro knihy manířelstvĚ.</xs:documentation>
  </xs:annotation>

  <xs:simpleType name="stringtype">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="datatype">
    <xs:restriction base="xs:date" />
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="integerpositivetype">
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:minInclusive value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:complexType name="kvalitaudajetype">
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="stringtype">
        <xs:attribute name="platnost" type="xs:boolean"
use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Mořřnosti: true
â€" platnĚř; false â€" chybnĚř

```

```

    nebo nesprávně" (obecně neplatně).
Například.: Obsah "1991-01-01" v atributu
    jmeno je chybně nebo nesprávně, kdy má
příznak platny = false. V dalším
    verzi znamená je pak tento údaj
opraven.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="vecnost" type="xs:boolean"
use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs"> Możlinosti: true
      a "v" (fakticky údaj);
      false a "specifická hodnota "nezjištěno".
Například.: Obsah "Karel" v atributu
    jmeno má příznak vecnost = true.
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="poznamatype">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="kvalitaudajetype">
      <xs:attribute name="poznamka" type="xs:boolean"
use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs"> Możlinosti: true
          a "jedna se poznámkou, tedy o
          opravu před podpisem, Aťi dodatečně zpis
          Aťi opravy, která se TISKNE do
          dokumentu (například oddací list), je typicky
          zkrácen; false a "jedna se o
          plnohodnotnou textaci, opravy před podpisem,
          Aťi dodatečně ho zpisu. </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="adresatype">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="celyText" type="kvalitaudajetype">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Spojené listy
adresy (místa), například.: Jana
        Masaryka 814, 25801 Vlašim; Aťi Tábor, Ať. p. 1.
Pokud je k dispozici adresa
        pouze jako celý text bez atomických hodnot, tak

```

```

atomick  hodnoty jsou
        vypln ny jako NULL. Napl m.: celyText je Praha,
Hlav tkova 1, ale pokud nen 
        datab zov  ulo eno/ ti nejde doplnit zm n n 
m sto do elementu "obec", tak
        element "obec" bude xsi:nil.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="obec" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">N zev obce,
vojensk ho  sjezdu apod. Napl m. Praha,
        Pardubice.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="obvodPraha" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Pr lsk  obvod.
Napl m.: Praha 2.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="castObce" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">   st
obce.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="katastralniUzemi" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Katastr ln 
 zem .</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="cisloPopisneNeboEvidencni"
type="kvalitaudajetype" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">   slo popisn  ,
respektive    slo eviden n .</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ulice" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation
xml:lang="cs">Ulice.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="cisloOrientacni" type="kvalitaudajetype"

```

```

nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">ĀĀslo orientaĀĤnĀ-
./</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="okres" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation
xml:lang="cs">Okres.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="blizsiUrceni" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">TextovĀĀ bliĀĀĀĀ
urĀĤenĀ. NapĀĤ™.: V sĀni mĀĀ>stskĀĀho
ĀĤĀ™adu. ĀĤi: Pod mostem. Nebo napĀĤ™.: suite
4a.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="stat" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation
xml:lang="cs">StĀĤt.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="wgsX" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">ZemĀĀ>pisnĀĤ dĀĀĀlka,
GPS v souĀĤadnicovĀĀm systĀĀmu
        EPSG:4326, ve formĀĤtu kladnĀĀho (vĀĤchod) ĀĤi
zĀĤpornĀĀho (zĀĤpad) desetinnĀĀho
        ĀĤĀsla, kdy oddĀĀ>lovaĀĤem desetinnĀĀĀ ĀĤĀĤsati je
teĀĤka.. NapĀĤ™.:
        12.345678910111213, -45.12.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="wgsY" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">ZemĀĀ>pisnĀĤ ĀĤĀĀĤka,
GPS v souĀĤadnicovĀĀm systĀĀmu
        EPSG:4326, ve formĀĤtu kladnĀĀho (sever) ĀĤi
zĀĤpornĀĀho (jih) desetinnĀĀho ĀĤĀsla,
        kdy oddĀĀ>lovaĀĤem desetinnĀĀĀ ĀĤĀĤsati je teĀĤka.
NapĀĤ™.: 12.345678910111213,
        -45.12.</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

        </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="adresniMistoRuian" type="xs:string"
use="optional">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">RĂŠIAN kĂłd adresnĂho mĂ-
sta.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="matricniuradidtype">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[0-9]{5}"></xs:pattern>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="druhtype">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="Kniha manĹlelstvĂ"></xs:pattern>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="zujidtype">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[0-9]{6}"></xs:pattern>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="knihaidtype">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern
value="[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="zaznamidtype">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern
value="[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="cisloverzetype">
    <xs:restriction base="xs:integer">
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="knihaidentifikacetype">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="druh" type="druhtype">
            <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation xml:lang="cs">String s hodnotou
"Kniha manířelstvĀ".</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="nazevMatricnihoUradu" type="stringtype">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">NĀ~zev matriĀřnĀho
Āřlřmadu, nĀ~zev shodnĀ~ s hodnotou
zĀ~znamu na obĀ~lce matriĀřnĀ
knihy.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="okres" type="stringtype" nillable="true">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Okres na obĀ~lce
matriĀřnĀ knihy.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="vedenaPro" type="stringtype">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">NĀ~zev obce, mĀ~sta,
v hlavnĀm mĀ~stĀ~ Praze a
ĀřzemnĀ~ ĀřlenĀ~nĀ~ch statutĀ~rnĀch mĀ~stech i
nĀ~zev mĀ~stskĀ~ Āřřsti nebo mĀ~stskĀ~ho
obvodu nebo oznaĀřenĀ vojenskĀ~ho Āřjezdu, pro
kterĀ~ se matriĀřnĀ kniha vede.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="zujid" type="zujidtype">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">ID zĀ~kladnĀ ĀřzemnĀ
jednotky (ZUJ) dle ĀřřselnĀku Āřřřř
https://apl.czso.cz/iSMS/cisdet.jsp?kodcis=51
spravujĀcĀ matriĀřnĀ knihy.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="zaznamidentifikacetype">
<xs:sequence>
<xs:element name="cisloSvazku" type="stringtype">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">PořřmadovĀ~ Āřřřlo
svazku, vede-li matriĀřnĀ Āřřřmad
soubĀ~řlnĀ~ vĀce neřř jeden svazek pro jeden druh
matriĀřnĀ knihy pro jednu obec,
oznaĀř se řřřřskĀ~m Āřřřřřem, pořřřnaje Āřřřřřem ř
řlomenĀ~m arabskĀ~m Āřřřřřem svazku
(napřř. I/2); u zvlĀ~řřtnĀ matriky se přřřmed
Āřřřřřnou řřřřdou kařřřřřho svazku uvede
"ZM".</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="rocnik" type="stringtype">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Rok prvozápisu do
matričká knihy.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="list" type="stringtype">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Jedno číslo; po
nabytí činnosti zákonem 301/2000 Sb., od 1. 7. 2001 platí, lze svazek
matričká knihy obsahuje max. 300 listů, před novým zákonem byly strany.
Toto číslo v těchto nových
knihách odpovídá pořadovému číslu
zápisu.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="poradoveCislo" type="stringtype">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Pořadové číslo
zápisu. Zároveň, v případě kdy na
jedné straně (historicky) bylo více zápisů
unikátně označuje daný zápis.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="manzel">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="jmenoAJmena" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Jméno, případně
jméno. Např.: Alena Anna, nebo
Petr Karel.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="prijmeni" type="kvalitaudajetype">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Příjmení. Např.:
Novák, Nováková.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="rodnePrijmeni" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Rodné příjmení,
případně jméno. Např.:

```

```

        Skořdopole, Zeleně. </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="datumNarozeni" type="kvalitaudajetype">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Datum narození.
Např.™.: 1991-08-13.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="mistoNarozeni" type="adresatype"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Město narození.
.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="rodneCislo" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Rodné číslo.
Např.™.: 9301079678, 530101123.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="osobniStav" type="kvalitaudajetype">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Osobní stav. Např.™.:
rozvedeně, vdaně.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="statniObcanstvi" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Státní občanství,
optimálně dle
        https://apl.czso.cz/iSMS/cisdet.jsp?kodcis=86
sloupec ZKRTEXT. Např.™.: Česko,
        Francie. Za validně považujeme ale i Českou
republika, ČR, FR; včetně možných
        vácero hodnot odsazených řádkou s mezerou nebo
středněkem tedy např.™.: Česko,
        Francie. Ať např.™.: Česko;
Francie</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="rodictype">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="jmenoAJmena" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
            <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation xml:lang="cs">Jmá©no, pĺĚapadnĚ>
jmá©na. NapĺĚ.: Alena Anna, nebo
        Petr Karel.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
    <xs:element name="prijmeni" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">PĺĚjmenĚ. NapĺĚ.:
NovĚk, NovĚkovĚ.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="rodnePrijmeni" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">RodnĚ pĺĚjmenĚ,
pĺĚapadnĚ> jmá©na. NapĺĚ.:
            SkoĚdopole, ZelenĚ.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="datumNarozeni" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Datum narozenĚ.
NapĺĚ.: 1991-08-13.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="mistoNarozeni" type="adresatype"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">MĚsto narozenĚ-
.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="rodicetype">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="otec" type="rodicetype" nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation
xml:lang="cs">Otec.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="matka" type="rodicetype" nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation
xml:lang="cs">Matka.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>

<xs:complexType name="dohodamanzeluoprijmenitype">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="muz" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Tvar pŕ™ĀjmenĀ muŕle
(manŕlela). Napŕ™. NovĀ~k.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="zena" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Tvar pŕ™ĀjmenĀ ŕleny
(manŕlelky). Napŕ™. ZelenĀ~
NovĀ~kovĀ~.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="detiMuz" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Tvar dĀ>tĀ
muŕlskĀ©ho pohlavĀ, napŕ™.: NovĀ~k.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="detiZena" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Tvar dĀ>tĀ
ŕlenskĀ©ho pohlavĀ, napŕ™.: NovĀ~kovĀ~.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="kolonkaSpolecne" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Dohoda manŕlelŕŕ o
pŕ™ĀjmenĀ, kolonka SpoleĀŕnĀ© ____.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="kolonkaKazdySveDosavadniADetiPrijmeni"
type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Dohoda manŕlelŕŕ o
pŕ™ĀjmenĀ, kolonka kaŕldĀ~ svĀ©
dosavadnĀ a dĀ>ti pŕ™ĀjmenĀ
____.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="kolonkaSpoluSprijmenimSpolecnymBude"
type="kvalitaudajetype"

```

```

        nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Dohoda manželů o
příjmení, kolonka spolu s
                příjmením společně bude ____ užívat a na
druhém místě uvádět příjmení
                příjmení.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="kolonkaToJest" type="kvalitadajetype"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Dohoda manželů o
příjmení, kolonka příjmení
                příjmení, tj: ____.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="svedektype">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="jmenoAJmena" type="kvalitadajetype"
nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Jméno, příjmení
jméno. Například: Alena Anna, nebo
                Petr Karel.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="prijmeni" type="kvalitadajetype"
nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Příjmení. Například:
Novák, Nováková.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="rodneCislo" type="kvalitadajetype"
nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Rodné číslo.
Například: 9301079678, 530101123.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="datumNarozeni" type="kvalitadajetype"
nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Datum narození.
Například: 1991-08-13.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="mistoNarozeni" type="adresatype"

```

```

nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">MÄsto narozenÄ-
    .</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="svedkovetype">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="svedek1" type="svedektype"
nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">PrvnÄ
svÄ>dek.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="svedek2" type="svedektype"
nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">DruhÄ
svÄ>dek.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="matrikartype">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="jmenoAJmena" type="kvalitaudajetype">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">JmÄ©no, pÍ™ÄpadnÄ
jmÄ©na. NapÍ™.: Alena Anna, nebo
                Petr Karel.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="prijmeni" type="kvalitaudajetype">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">PÍ™ÄjmenÄ. NapÍ™.:
NovÄ~k, NovÄ~kovÄ~.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="identifikacniCisloUrednika"
type="kvalitaudajetype" nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">IdentifikaÄŤnÄ ÄŤÄ-
slo ÄŤÍ™ednÄka.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="dodatecnezaznamyaopravytype">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="text" type="kvalitaudajetype">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Text dodateĀĤnĀĤho
zĀĤznamu a opravy. </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="datum" type="datetype">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Datum provedenĀ.
NapĹ™.: 1991-08-13.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="matrikar" type="matrikartype">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Informace o
matrikĀĤĹ™i.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="poznámka" type="xs:boolean" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs"> MoĹlnosti: true âĖ"
jednĀĤ se poznĀĤmku, tedy o opravu
      pĹ™ed podpisem, ĀĤi dodateĀĤnĀĤ zĀĤpis ĀĤi opravy,
      kterĀĤ se TISKNE do dokumentu (napĹ™.
      oddacĀ list), poznĀĤmka je typicky zkrĀĤcenĀĤ; false
      âĖ" jednĀĤ se o plnohodnotnou
      textaci, opravy pĹ™ed podpisem, ĀĤi dodateĀĤnĀĤho
      zĀĤpisu, tak jak je napsanĀĤ v
      knize. </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="poradoveCislo" type="integerpositivetype"
use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">PoĹ™adovĀĤ ĀĤĀslo
dodateĀĤnĀĤho zĀĤznamu a opravy dat.
      DodateĀĤnĀĤ opravy se vyskytujĀ u verzĀ zĀĤpisĹĹ
      kumulativnĀĤ. Tedy dodateĀĤnĀĤ zĀĤpis z
      druhĀĤ verze zĀĤznamu, se nĀĤslednĀĤ objevĀ i ve verzĀ-
      ch nĀĤsledujĀcĀch. PoĹ™adovĀĤ
      ĀĤĀslo tohoto zĀĤznamu se nemĀĤnĀ. ĀĤĀslovĀĤnĀ
      elementĹĹ dodateĀĤnĀĤho zĀĤznamu a opravy
      dat zaĀĤĀnĀĤ od ĀĤĀsla 1, krok dĀĤlky jedna. Tedy
      napĹ™.: 1, 2, 3, ... Ve vĀĤtĹinĀĤ
      bĀĤĹĹnĀĤch pĹ™ĀpadĹĹ bude prvnĀ verze matriĀĤnĀĤho
      zĀĤznamu obsahovat prĀĤzdnĀĤ dodateĀĤnĀĤ
      zĀĤznam a oprava dat ĀĤĀslem 1 a objekt bude xsi:nil.
    </xs:documentation>
  </xs:attribute>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="verzetype">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="mistoUzavreniManzelstvi"
type="adresatype">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Město uzaví™eně
manělelstvě. Minimělně jako jeden
                textově Ĺ™etě>zec. Mělně atomicky
rozpadnout.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="datumUzavreniManzelstvi"
type="kvalitaudajetype">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Datum uzaví™eně
manělelstvě. Napí™.: 2021-05-25.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="muz" type="manzel">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Muěl
(manělel).</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="rodiceMuze" type="rodicetype"
nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">RodiěTe
muěle.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="zena" type="manzel">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Ĺ™ena
(manělelka).</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="rodiceZeny" type="rodicetype"
nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">RodiěTe
Ĺ™eny.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="dohodaManzeluOPrijmeni"
type="dohodamanzeluoprijmenitype">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Dohoda o pĹ™ějmeně,

```

```

obsahuje ďalšie tvary
    pľmen.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="svedkove" type="svedkovetype"
nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation
xml:lang="cs">Svedkov.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="zaznamyAOpravyPredPodpisem"
type="poznamkatype" maxOccurs="2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Záznamy a opravy
před podpisem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="datumProvedeniZapisu" type="datatype">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Datum provedení
zápisu. Například: 2022-01-17.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="matrikar" type="matrikartype">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation
xml:lang="cs">Matrikační.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="dodatecneZaznamyAOpravy"
type="dodatecnezaznamyaopravytype"
nillable="true" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Dodatečně záznamy
a opravy.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="cisloVerze" type="cisloverzetype"
use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Číslo verze zápisu.
Například: 1, 2, 3, ... 9.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="zaznamtype">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="zaznamIdentifikace"
type="zaznamidentifikacetype">

```

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace
digit~ln~ho z~znamu matri~n~ho
          z~pisu.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="verze" type="verzetype"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Poř~adov~č~ ĀĀslo
verze digit~ln~ho z~znamu.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="zaznamid" type="zaznamidtype">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">GUID digit~ln~ho
z~znamu.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="knihamanzelstvitype">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="knihaIdentifikace"
type="knihaidentifikacetype">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs"> Poloř~lky z~kladn~
identifikace matri~n~ knihy. </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="zaznam" type="zaznamtype"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Digit~ln~ z~znam
odpov~daj~č~ jednomu fyzick~mu
          z~pisu do matri~n~ knihy v~řetn~ v~ech
dodate~n~ch z~nam~ř~ a oprav.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="knihaid" type="knihaidtype" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">GUID matri~n~
knihy.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="knihymanzelstvitype">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="knihaManzelstvi"

```

```

type="knihamanzelstvitype" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Seznam knih
manílelstvĀ.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="matricniuradid" type="matricniuradidtype"
use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">ID matriĀĤnĀho ĀšĹ™adu
spravujĀĀho matriĀĤnĀ knihy dle
        ĀĤĀselnĀku, viz pĹ™Āloha kĀĵdy matriĀĤnĀch ĀšĹ™adĹŽ.
DĀ~le viz ĀŚSĀŠ
https://apl.czso.cz/iSMS/cisdata.jsp?kodcis=45.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>

<xs:element name="knihyManzelstvi" type="knihymanzelstvitype">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Definice koĹ™enovĀĀho
elementu XML souboru. Soubor
        obsahuje jednotlivĀĀ matriĀĤnĀ knihy.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

</xs:schema>

```