

Příloha č. 3 národního standardu pro elektronické vedení matriky – verze 1.0.1

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--
XSD â€" knihy partnerstvĂ

ZmĂny:
2024-05-20      Verze 1.0.1 â€" Minor patch.
                  â€" Ăšprava dokumentace pro kvalita Ăšdaje
type. Ăšprava na korespondovĂnĂ s true/false.
                  â€" ZplĂmesnĂnĂ dokumentace pro stĂtnĂ
obĂťanstvĂ dle souĂťasnĂ© zjiľtĂnĂ© praxe.
                  - PlĂmidĂnĂ podmĂnky pro poľmadovĂ© ĂťĂslo
dodateĂtnĂ©ho zĂpisu v intervalu 1 a vyľľĂ.
                  - UpľmesnĂnĂ k vyplnĂnĂ objektu typu adresa.
                  - Datum dodateĂtnĂch zĂznamľĂ a oprav je
nynĂ definovĂn jako datatype.
2024-01-01      Verze 1.0      â€" PoĂťĂteĂtnĂ verze.
-->

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Ematrika â€" SchĂma NĂrodnĂho
standardu pro knihy partnerstvĂ.</xs:documentation>
  </xs:annotation>

  <xs:simpleType name="stringtype">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="datatype">
    <xs:restriction base="xs:date" />
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="integerpositivetype">
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:minInclusive value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:complexType name="kvalitaudajetype">
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="stringtype">
        <xs:attribute name="platnost" type="xs:boolean"
use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs"> Moľlnosti: true
â€" platnĂ; false â€" chybnĂ

```

```

    nebo nesprávně (obecně neplatně).
Například.: Obsah "1991-01-01" v atributu
    jmeno je chybně nebo nesprávně, kdy má
příznak platny = false. V dalším
    verzi znamená je pak tento údaj
opraven.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="vecnost" type="xs:boolean"
use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs"> Możlinosti: true
      " v" (fakticky údaj);
      false " speciální hodnota "nezjištěno".
Například.: Obsah "Karel" v atributu
      jmeno má příznak vecnost = true.
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="poznamatype">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="kvalitaudajetype">
      <xs:attribute name="poznamka" type="xs:boolean"
use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs"> Możlinosti: true
          " jedné se poznámku, tedy o
          opravu před podpisem, Aťi dodatečně zpis
          Aťi opravy, které se TISKNE do
          dokumentu (například oddací list), je typicky
          zkrácen; false " jedné se o
          plnohodnotnou textaci, opravy před podpisem,
          Aťi dodatečněho zpisu. </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="adresatype">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="celyText" type="kvalitaudajetype">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Spojené ímetec
adresy (msta), například.: Jana
        Masaryka 814, 25801 Vlaím; Aťi Tbor, Ať. p. 1.
Pokud je k dispozici adresa
        pouze jako celý text bez atomických hodnot, tak

```

```

atomick  hodnoty jsou
        vypln ny jako NULL. Nap l m.: celyText je Praha,
Hlav  tkova 1, ale pokud nen 
        datab zov  ulo eno/ ti nejde doplnit zm n n  
m sto do elementu "obec", tak
        element "obec" bude xsi:nil.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="obec" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs"> N zev obce,
vojensk ho  sjezdu apod. Nap l m.
        Praha, Pardubice. </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="obvodPraha" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs"> Pra lsk  obvod.
Nap l m.: Praha 2 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="castObce" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">   st obce.
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="katastralniUzemi" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs"> Katastr ln 
 zem . </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="cisloPopisneNeboEvidencni"
type="kvalitaudajetype" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">   slo popisn  ,
respektive   slo eviden n . </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ulice" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs"> Ulice.
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="cisloOrientacni" type="kvalitaudajetype"

```

```

nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs"> ĀĀĀslo orientaĀĀnĀ.
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
    <xs:element name="okres" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs"> Okres.
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
    <xs:element name="blizsiUrceni" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs"> TextovĀĀ bliĀĀĀĀĀ
urĀĀĀnĀ. NapĀĀ.: V sĀni mĀ>stskĀĀho
        ĀĀĀĀdu. ĀĀi: Pod mostem. Nebo napĀĀ.: suite 4a.
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
    <xs:element name="stat" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs"> StĀĀt.
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
    <xs:element name="wgsX" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs"> ZemĀĀpisnĀĀ dĀĀĀlka,
GPS v souĀĀadnicovĀĀm systĀĀmu
        EPSG:4326, ve formĀĀtu kladnĀĀho (vĀĀchod) ĀĀi
zĀĀpornĀĀho (zĀĀpad) desetinnĀĀho
        ĀĀĀsla, kdy oddĀĀlovaĀĀem desetinnĀĀ ĀĀĀĀsati je
teĀĀka.. NapĀĀ.:
        12.345678910111213, -45.12.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
    <xs:element name="wgsY" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs"> ZemĀĀpisnĀĀ ĀĀĀ-
ĀĀka, GPS v souĀĀadnicovĀĀm systĀĀmu
        EPSG:4326, ve formĀĀtu kladnĀĀho (sever) ĀĀi
zĀĀpornĀĀho (jih) desetinnĀĀho ĀĀĀsla,
        kdy oddĀĀlovaĀĀem desetinnĀĀ ĀĀĀĀsati je teĀĀka.
NapĀĀ.: 12.345678910111213,
        -45.12.</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

        </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="adresniMistoRuian" type="xs:string"
use="optional">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs"> RĂŠŠIAN kĂłd adresnĂho
mĂsta. </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="matricniuradidtype">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[0-9]{5}"></xs:pattern>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="druhtype">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="Kniha partnerstvĂ"></xs:pattern>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="zujidtype">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[0-9]{6}"></xs:pattern>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="knihaidtype">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern
value="[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="zaznamidtype">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern
value="[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="cisloverzetype">
    <xs:restriction base="xs:integer">
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="knihaidentifikacetype">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="druh" type="druhtype">
            <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation xml:lang="cs"> String s hodnotou
        "Kniha manĹlelstvĹ". </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="nazevMatricnihoUradu" type="stringtype">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs"> NĹzev matriĹtnĹho
        ĹĹmadu, nĹzev shodnĹ s hodnotou
        zĹznamu na obĹlce matriĹtnĹ knihy.
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="okres" type="stringtype" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs"> Okres na obĹlce
        matriĹtnĹ knihy. </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="vedenaPro" type="stringtype">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">NĹzev obce, mĹsta,
        v hlavnĹm mĹstĹ Praze a
        ĹzemnĹ ĹtlenĹnĹch statutĹrnĹch mĹstech i
        nĹzev mĹstskĹ ĹtĹsti nebo mĹstskĹho
        obvodu nebo oznaĹtenĹ vojenskĹho Ĺjezdu, pro
        kterĹ se matriĹtnĹ kniha
        vedeOkres na obĹlce matriĹtnĹ
        knihy.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="zujid" type="zujidtype">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">ID zĹkladnĹ ĹzemnĹ
        jednotky (ZUJ) dle ĹĹselnĹku ĹĹĹĹ
        https://apl.czso.cz/iSMS/cisdet.jsp?kodcis=51
        spravujĹ matriĹtnĹ knihy.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="zaznamidentifikacetype">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="cisloSvazku" type="stringtype">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">PoĹadovĹ ĹĹslo
                svazku, vede-li matriĹtnĹ ĹĹmad
                soubĹĹlnĹ vĹce neĹ jeden svazek pro jeden druh
                matriĹtnĹ knihy pro jednu obec,
                oznaĹ se ĹĹmskĹm ĹĹslem, poĹĹnaje ĹĹslem I
                lomenĹm arabskĹm ĹĹslem svazku
            </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:sequence>

```

```

        (např. I/2); u zvláštní matriky se přede
        řaditelnou řadou každého svazku uvede
        "ZM".</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="rocnik" type="stringtype">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Rok prvozápisu do
matriční knihy.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="list" type="stringtype">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Jedno číslo; po
nabytí šetřivosti zákona ř.
        301/2000 Sb., od 1. 7. 2001 platí, lze svazek
matriční knihy obsahuje max.
        300 listů, přede novým zákonem byly strany.
Toto číslo v těchto nových
        knihách odpovídá pořadovému číslu
zápisu.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="poradoveCislo" type="stringtype">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Pořadové číslo
zápisu. Zároveň, v případě kdy na
        jedné straně (historicky) bylo více zápisů
unikátně označuje daný zápis.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="partner">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="jmenoAJmena" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Jméno, případně
jména. Např.: Alena Anna, nebo
                Petr Karel.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="prijmeni" type="kvalitaudajetype">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Příjmení. Např.:
Novák, Nováková.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="rodnePrijmeni" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Rodn   p   jmen  ,
p   padn   > jm  na. Nap  ..:
                Sko  dopole, Zelen  .</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="datumNarozeni" type="kvalitaudajetype">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Datum narozen  .
Nap  ..: 1991-08-13.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="mistoNarozeni" type="adresatype"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">M  sto narozen  -
.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="rodneCislo" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Rodn       slo.
Nap  ..: 9301079678, 530101123</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="osobniStav" type="kvalitaudajetype">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Osobn   stav. Nap  ..:
rozveden  , vdan  .</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="statniObcanstvi" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">St  tn   ob   anstv  ,
optim  ln   > dle
                https://apl.czso.cz/iSMS/cisdet.jsp?kodcis=86
sloupec ZKRTEXT. Nap  ..:    sko,
                Francie. Za validn   pova  lujeme ale i    sk  
republika,   SR, FR; v   etn   mo  ln  ch
                v  cero hodnot odsazen  ch     rkou s mezerou nebo
st  edn  kem tedy nap  ..:    sko,
                Francie.    i nap  ..:    sko;
Francie</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="rodictype">
    <xs:sequence>

```

```

        <xs:element name="jmenoAJmena" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">JmĀ©no, pĹ™ĀpadnĀĀ
jmĀ©na. NapĹ™.: Alena Anna, nebo
                Petr Karel.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="prijmeni" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">PĹ™ĀjmenĀ. NapĹ™.:
NovĀĤk, NovĀĤkovĀĤ.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="rodnePrijmeni" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">RodnĀ© pĹ™ĀjmenĀ,
pĹ™ĀpadnĀĀĀ jmĀ©na. NapĹ™.:
                SkoĀĤdopole, ZelenĀĤ.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="datumNarozeni" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Datum narozenĀ.
NapĹ™.: 1991-08-13.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="mistoNarozeni" type="adresatype"
nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">MĀsto narozenĀ-
.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="rodicetype">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="otec" type="rodicetype" nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation
xml:lang="cs">Otec</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="matka" type="rodicetype" nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation
xml:lang="cs">Matka.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="matrikartype">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="jmenoAJmena" type="kvalitaudajetype">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Jméno, případně
jměna. Například.: Alena Anna, nebo
Petr Karel.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="prijmeni" type="kvalitaudajetype">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Příjmení. Například.:
Novák, Nováková.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="identifikacniCisloUrednika"
type="kvalitaudajetype" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Příjmení. Například.:
Novák, Nováková.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="dodatecnezaznamyaopravytype">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="text" type="kvalitaudajetype">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Text dodatečněho
záznamu a opravy. </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="datum" type="datatype">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Datum provedení.
Například.: 1991-08-13.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="matrikar" type="matrikartype">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Informace o
matrikálu.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="poznamka" type="xs:boolean" use="required">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs"> Mořlnosti: true â€"
jedenã se poznãmku, tedy o opravu
                pl™ed podpisem, ÅŤi dodateãnã zãpis ÅŤi opravy,
kterã se TISKNE do dokumentu (napl™.
                oddacã list), poznãmka je typicky zkrãcenã; false
â€" jedenã se o plnohodnotnou
                textaci, opravy pl™ed podpisem, ÅŤi dodateãnãho
zãpisu, tak jak je napsanã v
                knize. </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="poradoveCislo" type="integerpositivetype"
use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Pořadovã ÅŤãslo
dodateãnãho zãznamu a opravy dat.
                Dodateãnã opravy se vyskytujã u verzã zãpisů
kumulativnã. Tedy dodateãnã zãpis z
                druhã verze zãznamu, se nãslednã objevã i ve verzã-
ch nãsledujãcãch. Pořadovã
                ÅŤãslo tohoto zãznamu se nemãnã. ÅŤãslovãnã
elementů dodateãnãho zãznamu a opravy
                dat zaãnã od ÅŤãsla 1, krok dãlky jedna. Tedy
napl™.: 1, 2, 3, ... Ve vãtřinã
                bãřlnãch pl™ãpadlã bude prvã verze matriãnãho
zãznamu obsahovat prãzdnã dodateãnã
                zãznam a oprava dat ÅŤãslem 1 a objekt bude xsi:nil.
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>

    <xs:complexType name="verzetype">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="mistoUzavreniPartnerstvi"
type="adresatype">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="cs"> Mãsto uzavřenã
partnerstvã. Minimãlnã jako
                        jeden textovã řetãzec. Mořlno atomicky
rozpadnout.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="datumUzavreniPatnerstvi"
type="kvalitaudajetype">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="cs">Datum uzavřenã
partnerstvã. Napl™.: 2021-05-25.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="partner1" type="partner">

```

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Partner/ka
(Partner1). V matričnej knize
          registrovaného partnerstva se jedná o
partnera/ku uvedeného v horné části
          stránky.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="rodicePartner1" type="rodicetype"
nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Rodiče
Partner1.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="partner2" type="partner">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Partner/ka
(Partner2). V matričnej knize
          registrovaného partnerstva se jedná o
partnera/ku uvedeného ve spodní části
          stránky.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="rodicePartnera2" type="rodicetype"
nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Rodiče
Partnera2.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="zaznamyAOpravyPredPodpisem"
type="poznamkatype" maxOccurs="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Záznamy a opravy
před podpisem.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="datumProvedeniZapisu" type="datatype">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Datum provedení
zápisu. Například: 2022-01-17</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="matrikar" type="matrikartype">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation
xml:lang="cs">Matrikář.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="dodatecneZaznamyAOpravy"
type="dodatecnezaznamyaopravytype"

```

```

        nillable="true" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">DodateĀĤnĀ© zĀ~znamy
a opravy.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="cisloVerze" type="cisloverzetype"
use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">ĀĀslo verze zĀ~pisu.
NapĹ™.: 1, 2, 3, ... 9.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="zaznamtype">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="zaznamIdentifikace"
type="zaznamidentifikacetype">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace
digitĀ~lnĀho zĀ~znamu matriĀĤnĀho
                zĀ~pisu.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="verze" type="verzetype"
maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">PoĹ™adovĀ© ĀĤslo
verze digitĀ~lnĀho zĀ~znamu.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="zaznamid" type="zaznamidtype">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">GUID digitĀ~lnĀho
zĀ~znamu.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="knihapartnerstvitype">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="knihaIdentifikace"
type="knihaidentifikacetype">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs"> PoloĹĹky zĀ~kladnĀ
identifikace matriĀĤnĀ knihy. </xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="zaznam" type="zaznamtype"

```

```

maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Digitální záznam
odpovídající jednomu fyzickému
        zázpisu do matriční knihy včetně
dodatečných záznamů a oprav.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="knihaid" type="knihaidtype" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">GUID matriční
knihy.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="knihypartnerstvitvitype">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="knihaPartnerstvi"
type="knihapartnerstvitvitype" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Seznam knih
partnerství.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="matricniuradid" type="matricniuradidtype"
use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">ID matričního řádu
spravujícího matriční knihy dle
            řádku, viz příloha každé matriční řadě.
Dále viz příloha
            https://apl.czso.cz/iSMS/cisdata.jsp?kodcis=45.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>

<xs:element name="knihyPartnerstvi" type="knihypartnerstvitvitype">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Definice kolímenových
elementu XML souboru. Soubor
        obsahuje jednotlivé matriční knihy.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

</xs:schema>

```