

Příloha č. 4 národního standardu pro elektronické vedení matriky – verze 1.0.1

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--
XSD â€” knihy ÅšmrtÅ

ZmÄny:
2024-05-20      Verze 1.0.1 â€” Minor patch.
                â€” Åšprava dokumentace pro kvalita Åšdaje
type. Åšprava na korespondovÄnÄ s true/false.
                â€” Zpřesnění dokumentace pro stÄtnÄ
obÄťanstvÄ dle souÄťasnÄ© zjiřtÄnÄ© praxe.
                - Přidání podmínky pro pořadovÄ© ÄťÄslo
dodateÄtnÄ©ho zÄřpisu v intervalu 1 a vyřřř.
                - UprÄsnÄnÄ k vyplnÄnÄ objektu typu adresa.
                - Datum dodateÄtnÄch zÄřznamřř a oprav je
nynÄ definovÄn jako datatype.
2024-01-01      Verze 1.0      â€” PoÄřřteÄtnÄ verze.
-->

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Ematrika â€” SchÄma NÄřrodnÄho
standardu pro knihy ÅšmrtÅ.</xs:documentation>
    </xs:annotation>

    <xs:simpleType name="stringtype">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType name="datatype">
        <xs:restriction base="xs:date" />
    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType name="integerpositivetype">
        <xs:restriction base="xs:integer">
            <xs:minInclusive value="1" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:complexType name="kvalitaudajetype">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="stringtype">
                <xs:attribute name="platnost" type="xs:boolean"
use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation xml:lang="cs">Mořlnosti: true
â€” platnÄř; false â€” chybnÄř
                    </xs:documentation>
                </xs:attribute>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>

</xs:schema>
```

```

    nebo nesprávně" (obecně neplatně).
Například.: Obsah "1991-01-01" v atributu
    jmeno je chybně nebo nesprávně, kdy má
příznak platny = false. V dalším
    verzi znamená je pak tento údaj
opraven.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="vecnost" type="xs:boolean"
use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs"> Możlinosti: true
      " v" (fakticky údaj);
      false " speciální hodnota "nezjištěno".
Například.: Obsah "Karel" v atributu
      jmeno má příznak vecnost = true.
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="poznamkatype">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="kvalitaudajetype">
      <xs:attribute name="poznamka" type="xs:boolean"
use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs"> Możlinosti: true
          " jedné se poznámku, tedy o
          opravu před podpisem, Aťi dodatečně zpis
          Aťi opravy, které se TISKNE do
          dokumentu (například oddací list), je typicky
          zkrácen; false " jedné se o
          plnohodnotnou textaci, opravy před podpisem,
          Aťi dodatečněho zpisu. </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="adresatype">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="celyText" type="kvalitaudajetype">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Spojené ímetec
adresy (msta), například.: Jana
        Masaryka 814, 25801 Vlaím; Aťi Tbor, Ať. p. 1.
Pokud je k dispozici adresa
        pouze jako celý text bez atomických hodnot, tak

```

```

atomická hodnoty jsou vyplněny jako NULL. Například: celýText je Praha,
Hlavní třkova 1, ale pokud není
databáze uloženo/či nejde doplnit změna
másto do elementu "obec", tak
element "obec" bude xsi:nil.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="obec" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Název obce,
vojenskáho šjezdu apod. Například. Praha,
Pardubice.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="obvodPraha" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Právní obvod.
Například: Praha 2.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="castObce" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Ášst
obce.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="katastralniUzemi" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Katastrální
šzemě.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="cisloPopisneNeboEvidencni"
type="kvalitaudajetype" nillable="true">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Ášslo popisná,
respektive Ášslo evidenční.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ulice" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
<xs:annotation>
<xs:documentation
xml:lang="cs">Ulice.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="cisloOrientacni" type="kvalitaudajetype"

```

```

nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">ĀĀslo orientaĀĤnĀ-
./</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="okres" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation
xml:lang="cs">Okres.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="blizsiUrceni" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">TextovĀĀ bliĀĀĀĀ
urĀĤenĀ. NapĀĤ™.: V sĀni mĀ>stskĀĀho
ĀĤĀ™adu. ĀĤi: Pod mostem. Nebo napĀĤ™.: suite
4a.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="stat" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation
xml:lang="cs">StĀĤt.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="wgsX" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">ZemĀ>pisnĀĤ dĀĀĀlka,
GPS v souĀ™adnicovĀĀm systĀĀmu
        EPSG:4326, ve formĀĤtu kladnĀĀho (vĀĤchod) ĀĤi
zĀĤpornĀĀho (zĀĤpad) desetinnĀĀho
        ĀĤĀsla, kdy oddĀ>lovaĀĤem desetinnĀĀ ĀĤĀĤsati je
teĀĤka.. NapĀĤ™.:
        12.345678910111213, -45.12.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="wgsY" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">ZemĀ>pisnĀĤ ĀĤĀĀĤka,
GPS v souĀ™adnicovĀĀm systĀĀmu
        EPSG:4326, ve formĀĤtu kladnĀĀho (sever) ĀĤi
zĀĤpornĀĀho (jih) desetinnĀĀho ĀĤĀsla,
        kdy oddĀ>lovaĀĤem desetinnĀĀ ĀĤĀĤsati je teĀĤka.
NapĀĤ™.: 12.345678910111213,
        -45.12.</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

        </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="adresniMistoRuian" type="xs:string"
use="optional">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">RĂŠIAN kĂłd adresnĂho mĂ-
sta.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="matricniuradidtype">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[0-9]{5}"></xs:pattern>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="druhtype">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="Kniha ĂšmrtĂ"></xs:pattern>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="zujidtype">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[0-9]{6}"></xs:pattern>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="knihaidtype">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern
value="[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="zaznamidtype">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern
value="[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="cisloverzetype">
    <xs:restriction base="xs:integer">
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="knihaidentifikacetype">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="druh" type="druhtype">
            <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation xml:lang="cs">String s hodnotou
"Kniha matričelství".</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="nazevMatricnihoUradu" type="stringtype">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Název matričního
řídícího úřadu, název shodný s hodnotou
        zřizovanou na obci matričnické
knihy.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="okres" type="stringtype" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Okres na obci
matričnické knihy.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="vedenaPro" type="stringtype">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Název obce, města,
v hlavním městě Praze a
        řídícím úřadem národních matriček i
název městské, okresní nebo městské
        obvodu nebo označení vojenského řídícího
který se matričnická kniha vede.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="zujid" type="zujidtype">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">ID zřizovatelé řídící
jednotky (ZUJ) dle řídícího řádu
        https://apl.czso.cz/iSMS/cisdet.jsp?kodcis=51
spravující matričnické knihy.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="zaznamidentifikacetype">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="cisloSvazku" type="stringtype">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Pořadové číslo
svazku, vede-li matričnický řídící
                soubor více než jeden svazek pro jeden druh
matričnické knihy pro jednu obec,
                označují se římskými číslicemi, pořadí je římskými I
lomenými arabskými číslicemi svazku
                (např. I/2); u zvláštní matriky se přidá
řídící řádový svazek uveďte
                "ZM".</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="rocnik" type="stringtype">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Rok prvozápisu do
matričká knihy.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="list" type="stringtype">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Jedno číslo; po
nabytí činnosti zákonem 301/2000 Sb., od 1. 7. 2001 platí, lze svazek
matričká knihy obsahuje max. 300 listů, před novým zákonem byly strany.
Toto číslo v těchto nových
knihách odpovídá pořadovému číslu
zápisu.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="poradoveCislo" type="stringtype">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Pořadové číslo
zápisu. Zároveň, v případě kdy na
jedné straně (historicky) bylo více zápisů
unikátně označuje daný zápis.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="zemrelytype">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="jmenoAJmena" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Jméno, případně
jméno. Např.: Alena Anna, nebo
Petr Karel.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="prijmeni" type="kvalitaudajetype">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Příjmení. Např.:
Novák, Nováková.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="rodnePrijmeni" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Rodné příjmení,
případně jméno. Např.:

```

```

        Skořdopole, Zeleně.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="datumNarozeni" type="kvalitaudajetype">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Datum narození.
Např™.: 1991-08-13.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="mistoNarozeni" type="adresatype">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Město narození.
.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="osobniStav" type="kvalitaudajetype">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Osobní stav. Např™.:
rozvedeně, vdaně.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="rodneCislo" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Rodné číslo.
Např™.: 9301079678, 530101123.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="pohlavi" type="kvalitaudajetype">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Pohlaví dle te. V
poslední platné verzi znak "M"
        pro mužské pohlaví. "F" pro ženské pohlaví.
.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="statniObcanstvi" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Státní občanství,
optimálně dle
        https://apl.czso.cz/iSMS/cisdet.jsp?kodcis=86
sloupec ZKRTEXT. Např™.: Česko,
        Francie. Za validní považujeme ale i Česká
republika, ČR, FR; včetně možných
        výčero hodnot odsazených řádkou s mezerou nebo
středněkem tedy např™.: Česko,
        Francie. Ať např™.: Česko;
Francie</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="mistoTrvalehoPobytu" type="adresatype">

```



```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Město trvalého
pobytu.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="zizicimanzelneboartneretype">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="jmenoAJmena" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Jméno, příjmení
jména. Například: Alena Anna, nebo
Petr Karel.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="prijmeni" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Příjmení. Například:
Novák, Nováková.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="rodnePrijmeni" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Rodné příjmení,
příjmení jména. Například:
Skočdopole, Zelená.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="rodneCislo" type="kvalitaudajetype"
nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Rodné číslo.
Například: 9301079678, 530101123.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="matrikartype">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="jmenoAJmena" type="kvalitaudajetype">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Jméno, příjmení
jména. Například: Alena Anna, nebo
Petr Karel.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

        <xs:element name="prijmeni" type="kvalitaudajetype">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Příjmení. Například:
Novák, Nováková.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="identifikacniCisloUrednika"
type="kvalitaudajetype" nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Příjmení. Například:
Novák, Nováková.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="dodatecnezaznamyaopravytype">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="text" type="kvalitaudajetype">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Text dodatečného
záznamu a opravy. </xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="datum" type="datatype">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Datum provedení.
Například: 1991-08-13.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="matrikar" type="matrikartype">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Informace o
matričce.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="poznámka" type="xs:boolean" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Možnosti: true "
jeden se poznámkou, tedy o opravu
před podpisem, či dodatečně zápis či opravy,
které se TISKNE do dokumentu (například
oddací list), poznámka je typicky zkrácen; false
" jeden se o plnohodnotnou
textaci, opravy před podpisem, či dodatečného
zápisu, tak jak je napsán v
knize. </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="poradoveCislo" type="integerpositivetype"
use="required">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Pořadová číslo seřazení
dodatečného záznamu a opravy dat.
            Dodatečné opravy se vyskytují u verzí zápisů
kumulativně. Tedy dodatečné zápis z
            druhého verze záznamu, se následně objeví i ve verzích
následujících. Pořadová
            seřazení tohoto záznamu se nemění. Číslování
elementů dodatečného záznamu a opravy
            dat začíná od seřazení 1, krok délky jedna. Tedy
například: 1, 2, 3, ... Ve větě
            následněch případů bude první verze matričního
záznamu obsahovat předznamenání dodatečné
            záznam a oprava dat seřazením 1 a objekt bude xsi:nil.
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="verzetype">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="mistoUmrty" type="adresatype">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Místo úmrtí-
.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="datumUmrty" type="kvalitaudajetype">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Datum úmrtí-
.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="zemrel" type="zemreltype">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Řada je o
zemřelém.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="zijiciManzelNeboPartner"
type="zijicimanzelnebo partnertype"
            nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Líčenka manželka
nebo partner/ka.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="zaznamyAOpravyPredPodpisem"
type="poznamkatype" maxOccurs="2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Záznamy a opravy
před podpisem.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="datumProvedeniZapisu" type="datetype">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Datum provedenĀ
zĀ~pisu. NapĪ™.: 2022-01-17.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="matrikar" type="matrikartype">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation
xml:lang="cs">MatrikĀ~Ī™.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="dodatecneZaznamyAOpravy"
type="dodatecnezaznamyaopravytype"
nillable="true" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">DodateĀ~nĀ© zĀ~znamy
a opravy.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="cisloVerze" type="cisloverzetype"
use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">ĀĀslo verze zĀ~pisu.
NapĪ™.: 1, 2, 3, ... 9.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="zaznamtype">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="zaznamIdentifikace"
type="zaznamidentifikacetype">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace
digitĀ~lnĀho zĀ~znamu matriĀ~nĀho
zĀ~pisu.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="verze" type="verzetype"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">PoĪ™adovĀ© ĀĀslo
verze digitĀ~lnĀho zĀ~znamu.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="zaznamid" type="zaznamidtype">
      <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation xml:lang="cs">GUID digitů lnáho
zůznamu.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="knihaumrtitype">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="knihaIdentifikace"
type="knihaidentifikacetype">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs"> Položky základní
identifikace matriční knihy. </xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="zaznam" type="zaznamtype"
maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Digitální zůznam
odpovídající jednomu fyzickému
                zůpisu do matriční knihy včetně
dodatečných zůnamů a oprav.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="knihaid" type="knihaidtype" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">GUID matriční
knihy.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="kniyumrtitype">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="knihaUmrti" type="knihaumrtitype"
maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Seznam knih šmrtě-
.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="matricniuradid" type="matricniuradidtype"
use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">ID matričního šířadu
spravujícího matriční knihy dle
            šselněku, viz příloha každý matričních šířadů.
Děle viz šššš
            </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>

<xs:documentation xml:lang="cs">ID matričního šířadu
spravujícího matriční knihy dle
šselněku, viz příloha každý matričních šířadů.
Děle viz šššš
</xs:documentation>

```

```
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>

    <xs:element name="knihyUmrsti" type="knihyumrtitype">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Definice kořmenovho
elementu XML souboru. Soubor
        obsahuje jednotlivé matriční knihy.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>

  </xs:schema>
```