

**Schéma XML pro zasílání údajů o rozhodnutí ve skartačním řízení
a potvrzení přejímky s identifikátory digitálního archivu původci**

Schéma je určeno pro zasílání seznamu entit vybraných za archiválie nebo entit určených ke zničení. Poskytuje tak informace pro doplnění metadat příslušných entit v eSSL. Druhou funkcí schématu je zaslání identifikátoru digitálního archivu po provedení přenosu nebo exportu k zaznamenání do eSSL.

Normativní části přílohy:

Schéma XML 2

Doplňující informace:

Dokumentace schématu je zveřejněna na stránkách MV v sekci „O nás“, podsekcce „Archivnictví a spisová služba“, oblast „Právní předpisy“, odkaz „Národní standard pro elektronické systémy spisové služby.“

Schéma XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://www.mvcr.cz/nsesss/v4"
  xmlns="http://www.mvcr.cz/nsesss/v4"
  elementFormDefault="qualified" version="4.0" id="nsesss-DA"
  xml:lang="cs">

  <xs:include schemaLocation="nsesss-common.xsd"/>

  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Schéma XML pro zasílání údajů o rozhodnutí ve
    skartačním řízení a potvrzení přejímky s identifikátory digitálního archivu
    původci podle národního standardu pro elektronické systémy spisové
    služby</xs:documentation>
  </xs:annotation>

  <xs:element name="Seznam">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sada elementů pro zaznamenání entit, které byly
      zařazeny do skartačního řízení nebo které byly vybrány za
      archiválie.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="EntitaSeznamu" type="tEntitaSeznamu"
maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="ID" type="xs:ID" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Identifikátor jednoznačně označuje seznam
          uvnitř archivu.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="identifikatorArchivu" type="xs:string"
use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Jednoznačný identifikátor archivu, který zasílá
          seznam původci.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="identifikatorPuvodce" type="xs:string"
use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Jednoznačný identifikátor původce, kterému je
          archivem zasílán
          seznam.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="identifikatorSkartacnihoRizeni" type="xs:string"
use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Jednoznačný identifikátor skartačního
          řízení.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="identifikatorPrijimky" type="xs:string"
use="optional">
```

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Jednoznačný identifikátor
přejímky.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="datumVytvoreni" type="xs:dateTime"
use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Prvek pro zaznamenání přesného časového údaje
vytvoření seznamu. Datum je zaznamenáno ve tvaru "YYYY-MM-
DDThh:mm:ss+hh:mm.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

  <xs:simpleType name="tOperace">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Prvek pro zaznamenání operace, která se provádí ve
skartačním řízení.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="vybrat za archiválii"/>
      <xs:enumeration value="zničit"/>
      <xs:enumeration value="předložit k výběru"/>
      <xs:enumeration value="vyřadit z výběru"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:complexType name="tEntitaSeznamu">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sada elementů pro zaznamenání entity, její
identifikace přidělené původcem a stanovené operace nebo příslušného
identifikátoru digitálního archivu.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Identifikator" type="tIdentifikator"/>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Operace" type="tOperace">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Prvek se uvádí v případě, kdy je seznam
využit za účelem vykonání rozhodnutí ve skartačním řízení včetně vyzvání
původce, aby předložil entitu k archivní prohlídce.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="IdentifikatorDA" type="tIdentifikator">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Prvek pro zaznamenání identifikátoru
digitálního archivu. Uvádí se v případě, kdy je seznam využit po provedeném
skartačním řízení k potvrzení přejímky s identifikátorem digitálního
archivu.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>

```